渔尔乐系列
YUERLE SERIES

罗茨鼓风机
AERATOR

养殖活鲜运输供氧专用
Breed & Fish transport oxygen-supply purpose

Qs —— 进风状态风量 (m³/min) Suction-phase air volume
La —— 所需动力 (kW) Required electric power

渔尔乐罗茨风机性能表
Yuerle AERATOR Functioning Table

0.4KW | 0.55KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW
3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW

型式 TYPE	口径 BORE	转速 RPM	排出压力 DISCHARGE PRESSURE (kgf/cm²) 0.10 9.8kPa Qs	La	0.15 14.7kPa Qs	La	0.20 19.6kPa Qs	La	0.25 24.5kPa Qs	La	0.30 29.4kPa Qs	La	0.35 34.3kPa Qs	La	0.40 39.2kPa Qs	La	0.45 44.1kPa Qs	La	0.50 49kPa Qs	La	0.55 53.9kPa Qs	La	0.60 58.8kPa Qs	La
VR	25	2000	0.49	0.17	0.49	0.23	0.48	0.27	0.47	0.31	0.46	0.34	0.45	0.38	0.44	0.42	0.43	0.46	0.42	0.49	0.41	0.53	0.40	0.57
		2150	0.52	0.18	0.52	0.24	0.51	0.29	0.50	0.33	0.50	0.37	0.48	0.42	0.47	0.46	0.46	0.50	0.45	0.53	0.44	0.58	0.42	0.62
		2250	0.55	0.20	0.54	0.26	0.54	0.32	0.53	0.36	0.51	0.40	0.50	0.45	0.50	0.50	0.49	0.54	0.48	0.58	0.46	0.62	0.44	0.67
		2350	0.58	0.21	0.57	0.28	0.56	0.34	0.55	0.39	0.54	0.43	0.52	0.48	0.51	0.54	0.50	0.58	0.50	0.62	0.48	0.67	0.47	0.72
		2450	0.59	0.23	0.59	0.31	0.59	0.37	0.58	0.42	0.56	0.46	0.55	0.52	0.54	0.58	0.53	0.63	0.51	0.67	0.50	0.72	0.49	0.77
		2550	0.62	0.25	0.61	0.33	0.61	0.40	0.59	0.45	0.59	0.50	0.57	0.56	0.56	0.62	0.55	0.68	0.54	0.72	0.52	0.78	0.50	0.83
		2650	0.65	0.27	0.64	0.36	0.63	0.43	0.62	0.48	0.61	0.54	0.59	0.61	0.59	0.67	0.57	0.73	0.56	0.78	0.54	0.84	0.52	0.90
		2800	0.68	0.29	0.68	0.39	0.67	0.47	0.66	0.53	0.64	0.59	0.62	0.67	0.61	0.74	0.60	0.80	0.59	0.85	0.58	0.92	0.55	0.99
		2900	0.71	0.32	0.70	0.42	0.69	0.51	0.68	0.57	0.67	0.64	0.65	0.72	0.64	0.79	0.62	0.86	0.61	0.92	0.59	0.99	0.58	1.06
VR	32	2000	0.61	0.21	0.60	0.28	0.59	0.34	0.59	0.38	0.58	0.42	0.56	0.48	0.55	0.53	0.54	0.57	0.52	0.61	0.51	0.66	0.50	0.71
		2150	0.66	0.23	0.65	0.31	0.64	0.37	0.63	0.42	0.61	0.46	0.60	0.52	0.59	0.58	0.58	0.62	0.57	0.67	0.55	0.72	0.53	0.77
		2250	0.68	0.25	0.68	0.33	0.68	0.40	0.66	0.45	0.65	0.50	0.63	0.56	0.62	0.62	0.60	0.67	0.59	0.72	0.58	0.78	0.56	0.83
		2350	0.72	0.27	0.71	0.36	0.70	0.43	0.69	0.48	0.68	0.54	0.66	0.61	0.65	0.67	0.63	0.73	0.62	0.78	0.60	0.84	0.58	0.90
		2450	0.75	0.29	0.74	0.38	0.73	0.46	0.72	0.52	0.70	0.58	0.68	0.65	0.68	0.72	0.66	0.78	0.65	0.84	0.63	0.91	0.60	0.97
		2550	0.77	0.31	0.77	0.41	0.77	0.50	0.75	0.56	0.73	0.62	0.71	0.71	0.70	0.78	0.68	0.85	0.67	0.90	0.65	0.98	0.63	1.04
		2650	0.81	0.33	0.80	0.45	0.79	0.54	0.77	0.61	0.76	0.67	0.74	0.76	0.73	0.84	0.71	0.91	0.69	0.97	0.68	1.05	0.66	1.13
		2800	0.86	0.37	0.85	0.49	0.84	0.59	0.82	0.67	0.80	0.74	0.78	0.83	0.77	0.92	0.76	1.00	0.74	1.07	0.71	1.15	0.69	1.23
		2900	0.88	0.40	0.87	0.53	0.86	0.64	0.85	0.72	0.83	0.80	0.81	0.90	0.79	0.99	0.78	1.08	0.77	1.15	0.74	1.24	0.72	1.33
VR	40	1350	0.93	0.32	0.92	0.43	0.91	0.52	0.89	0.58	0.87	0.65	0.85	0.73	0.84	0.80	0.82	0.87	0.80	0.93	0.77	1.01	0.75	1.08
		1450	1.00	0.35	0.99	0.47	0.97	0.56	0.95	0.63	0.94	0.70	0.91	0.79	0.90	0.88	0.88	0.95	0.86	1.02	0.84	1.10	0.81	1.18
		1600	1.10	0.39	1.09	0.52	1.08	0.62	1.05	0.70	1.04	0.78	1.01	0.88	0.99	0.97	0.97	1.05	0.95	1.12	0.92	1.21	0.89	1.30
		1750	1.21	0.45	1.19	0.60	1.18	0.72	1.16	0.82	1.13	0.91	1.10	1.02	1.08	1.13	1.06	1.22	1.04	1.31	1.01	1.41	0.97	1.51
		1850	1.27	0.49	1.26	0.66	1.24	0.79	1.22	0.89	1.20	0.99	1.16	1.12	1.14	1.23	1.13	1.34	1.10	1.43	1.06	1.55	1.03	1.65
		2000	1.38	0.55	1.36	0.74	1.34	0.89	1.32	1.00	1.30	1.11	1.26	1.25	1.23	1.38	1.22	1.50	1.19	1.60	1.15	1.73	1.12	1.85
		2150	1.48	0.62	1.47	0.82	1.45	0.99	1.42	1.11	1.39	1.24	1.35	1.39	1.33	1.54	1.31	1.67	1.27	1.79	1.24	1.93	1.20	2.06
		2250	1.55	0.67	1.53	0.89	1.51	1.07	1.49	1.21	1.46	1.34	1.41	1.51	1.40	1.67	1.37	1.81	1.33	1.94	1.30	2.09	1.25	2.24
		2350	1.61	0.73	1.60	0.97	1.58	1.16	1.56	1.31	1.52	1.46	1.48	1.64	1.46	1.81	1.42	1.97	1.40	2.11	1.35	2.27	1.31	2.43

型式 TYPE	口径 BORE	转速 RPM	排出压力 DISCHARGE PRESSURE (kgf/cm²) 0.10 9.8kPa Qs	La	0.15 14.7kPa Qs	La	0.20 19.6kPa Qs	La	0.25 24.5kPa Qs	La	0.30 29.4kPa Qs	La	0.35 34.3kPa Qs	La	0.40 39.2kPa Qs	La	0.45 44.1kPa Qs	La	0.50 49kPa Qs	La	0.55 53.9kPa Qs	La	0.60 58.8kPa Qs	La	转速 RPM
VR	40	1350	0.71	0.26	0.70	0.35	0.69	0.41	0.68	0.47	0.66	0.52	0.64	0.57	0.63	0.63	0.61	0.70	0.59	0.76	0.58	0.82	0.55	0.87	1350
		1450	0.77	0.28	0.76	0.38	0.74	0.45	0.73	0.51	0.71	0.57	0.68	0.63	0.68	0.69	0.66	0.76	0.64	0.83	0.61	0.90	0.59	0.96	1450
		1550	0.82	0.32	0.81	0.42	0.79	0.51	0.77	0.57	0.76	0.63	0.73	0.70	0.72	0.77	0.70	0.85	0.68	0.93	0.66	1.00	0.63	1.07	1550
		1650	0.86	0.35	0.86	0.47	0.85	0.56	0.83	0.64	0.81	0.70	0.78	0.78	0.77	0.86	0.75	0.95	0.73	1.03	0.70	1.11	0.68	1.19	1650
		1750	0.92	0.39	0.91	0.52	0.89	0.63	0.87	0.71	0.86	0.78	0.83	0.86	0.81	0.95	0.79	1.05	0.77	1.15	0.75	1.24	0.71	1.32	1750
		1850	0.97	0.44	0.96	0.58	0.95	0.70	0.93	0.78	0.90	0.87	0.87	0.96	0.86	1.06	0.84	1.17	0.81	1.27	0.78	1.37	0.76	1.47	1850
		1950	1.03	0.48	1.02	0.64	1.00	0.77	0.98	0.87	0.95	0.96	0.92	1.06	0.90	1.17	0.88	1.29	0.86	1.41	0.83	1.52	0.80	1.62	1950
VR	50	1250	1.30	0.48	1.28	0.63	1.26	0.76	1.23	0.85	1.21	0.94	1.16	1.05	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1250
		1350	1.40	0.52	1.38	0.70	1.36	0.84	1.33	0.94	1.30	1.04	1.26	1.15	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1350
		1450	1.50	0.59	1.49	0.78	1.46	0.94	1.43	1.06	1.40	1.17	1.35	1.29	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1450
		1550	1.60	0.66	1.58	0.87	1.57	1.05	1.53	1.18	1.49	1.30	1.44	1.44	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1550
		1650	1.71	0.73	1.69	0.98	1.67	1.17	1.63	1.31	1.58	1.45	1.54	1.61	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1650
		1750	1.81	0.81	1.79	1.09	1.76	1.30	1.73	1.47	1.68	1.62	1.63	1.79	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1750
		1850	1.92	0.91	1.89	1.21	1.86	1.45	1.83	1.63	1.78	1.80	1.72	1.99	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1850
VR	50	1300	1.65	0.55	1.62	0.78	1.58	0.97	1.55	1.13	1.52	1.27	1.48	1.39	1.45	1.47	1.42	1.58	1.39	1.67	1.35	1.77	1.32	1.87	1300
		1450	1.87	0.62	1.84	0.87	1.80	1.08	1.76	1.26	1.72	1.42	1.69	1.55	1.65	1.64	1.61	1.76	1.57	1.86	1.54	1.98	1.50	2.08	1450
		1550	2.02	0.66	1.98	0.93	1.94	1.16	1.90	1.35	1.86	1.52	1.82	1.65	1.78	1.75	1.74	1.88	1.70	1.99	1.66	2.11	1.62	2.22	1550
		1650	2.17	0.70	2.13	0.99	2.09	1.23	2.04	1.44	2.00	1.61	1.96	1.76	1.91	1.87	1.87	2.00	1.83	2.12	1.78	2.25	1.74	2.37	1650
		1750	2.32	0.75	2.28	1.05	2.23	1.31	2.18	1.52	2.14	1.71	2.09	1.86	2.04	1.98	2.00	2.12	1.95	2.25	1.91	2.39	1.86	2.51	1750
		1850	2.47	0.79	2.42	1.11	2.37	1.38	2.32	1.61	2.28	1.81	2.23	1.97	2.18	2.09	2.13	2.25	2.08	2.37	2.03	2.52	1.98	2.66	1850
		1950	2.62	0.83	2.57	1.17	2.52	1.46	2.47	1.70	2.41	1.91	2.36	2.08	2.31	2.21	2.26	2.37	2.20	2.50	2.15	2.66	2.10	2.80	1950
VR	65	1300	2.31	0.78	2.26	1.09	2.22	1.36	2.17	1.58	2.12	1.78	2.08	1.94	2.03	2.06	1.99	2.21	1.94	2.34	1.89	2.48	1.85	2.61	1300
		1450	2.62	0.87	2.57	1.22	2.52	1.52	2.47	1.77	2.41	1.99	2.36	2.16	2.31	2.30	2.26	2.46	2.20	2.60	2.15	2.77	2.10	2.91	1450
		1550	2.83	0.93	2.78	1.30	2.72	1.62	2.66	1.89	2.61	2.12	2.55	2.31	2.49	2.45	2.44	2.63	2.38	2.78	2.32	2.96	2.27	3.11	1550
		1650	3.04	0.98	2.98	1.39	2.92	1.73	2.86	2.01	2.80	2.26	2.74	2.46	2.68	2.61	2.62	2.80	2.56	2.96	2.50	3.15	2.43	3.32	1650
		1750	3.23	1.04	3.16	1.47	3.10	1.83	3.03	2.13	2.97	2.40	2.91	2.61	2.84	2.77	2.78	2.97	2.71	3.14	2.65	3.34	2.58	3.52	1750
		1850	3.46	1.10	3.39	1.55	3.32	1.94	3.25	2.25	3.19	2.53	3.12	2.76	3.05	2.93	2.98	3.14	2.91	3.32	2.84	3.53	2.77	3.72	1850
		1950	3.67	1.16	3.60	1.64	3.53	2.04	3.45	2.37	3.38	2.67	3.30	2.91	3.23	3.09	3.16	3.31	3.08	3.50	3.01	3.72	2.94	3.92	1950
VR	80	1060	3.44	1.15	3.37	1.62	3.30	2.03	3.23	2.35	3.16	2.65	3.09	2.88	3.02	3.06	2.96	3.29	2.89	3.47	2.82	3.69	2.75	3.89	1060
		1140	3.74	1.24	3.67	1.75	3.59	2.18	3.52	2.53	3.44	2.85	3.37	3.10	3.29	3.29	3.22	3.53	3.14	3.74	3.07	3.97	2.99	4.18	1140
		1250	4.16	1.36	4.08	1.92	4.00	2.39	3.91	2.78	3.83	3.12	3.75	3.40	3.66	3.61	3.58	3.87	3.50	4.10	3.41	4.35	3.33	4.58	1250
		1350	4.55	1.47	4.46	2.07	4.36	2.58	4.27	3.00	4.18	3.37	4.09	3.67	4.00	3.90	3.91	4.18	3.82	4.42	3.73	4.70	3.64	4.95	1350
		1450	4.93	1.58	4.83	2.22	4.73	2.77	4.63	3.22	4.53	3.62	4.44	3.95	4.34	4.19	4.24	4.49	4.14	4.75	4.04	5.05	3.94	5.32	1450
		1550	5.31	1.69	5.21	2.38	5.10	2.96	4.99	3.44	4.89	3.87	4.78	4.22	4.67	4.48	4.57	4.80	4.46	5.08	4.36	5.40	4.25	5.68	1550
		1650	5.69	1.80	5.58	2.53	5.47	3.15	5.35	3.67	5.24	4.12	5.13	4.49	5.01	4.77	4.90	5.11	4.78	5.41	4.67	5.75	4.56	6.05	1650
		1750	6.08	1.91	5.96	2.68	5.83	3.34	5.71	3.89	5.59	4.37	5.47	4.76	5.35	5.05	5.23	5.42	5.10	5.73	4.98	6.09	4.86	6.41	1750
VR	100	1060	5.09	1.71	4.99	2.41	4.89	3.00	4.79	3.49	4.68	3.92	4.58	4.27	4.48	4.54	4.38	4.87	4.28	5.15	4.17	5.47	4.07	5.76	1060
		1140	5.54	1.84	5.43	2.59	5.32	3.23	5.21	3.75	5.10	4.22	4.99	4.60	4.88	4.88	4.77	5.23	4.66	5.53	4.55	5.88	4.44	6.19	1140
		1250	6.17	2.02	6.05	2.84	5.92	3.54	5.80	4.11	5.68	4.63	5.55	5.04	5.43	5.35	5.30	5.74	5.18	6.07	5.06	6.45	4.93	6.79	1250
		1350	6.74	2.18	6.60	2.41	6.47	3.82	6.33	4.44	6.20	5.00	6.06	5.44	5.93	5.78	5.79	6.20	5.66	6.55	5.52	6.96	5.39	7.33	1350
		1450	7.30	2.34	7.16	3.29	7.01	4.10	6.86	4.77	6.72	5.37	6.57	5.85	6.43	6.20	6.28	6.66	6.13	7.04	5.99	7.48	5.84	7.87	1450
		1550	7.87	2.50	7.71	3.52	7.55	4.39	7.40	5.10	7.24	5.74	7.08	6.25	6.93	6.63	6.77	7.12	6.61	7.52	6.45	8.00	6.30	8.42	1550
		1650	8.44	2.66	8.27	3.75	8.10	4.67	7.93	5.43	7.76	6.11	7.59	6.65	7.42	7.06	7.26	7.58	7.09	8.01	6.92	8.51	6.75	8.96	1650
		1750	9.00	2.82	8.82	3.97	8.64	4.95	8.46	5.76	8.28	6.48	8.10	7.06	7.92	7.49	7.74	8.03	7.56	8.50	7.38	9.03	7.20	9.50	1750